

Firesafe koldioxidsläckare

Brandklass B.

BRUKSOMRÅDE

Brandsläckaren innehåller Koldioxid som ger apparaten brandklass B. B-apparater är avsedda för släckning av bränder i brandfarliga vätskor som t.ex bensin, olja, lack och färg. Koldioxid ger en ren släckning utan restprodukter och är därför också lämplig i rum med dyr mekanisk utrustning eller mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: industri, offentliga miljöer, livsmedelsindustri, storkök, datacentra, laboratorier, sjukhus, färghandel och kemisk industri. Koldioxid släcker utan restprodukter och är därför särskilt lämplig i lokaler med kostbar mekanisk eller elektronisk utrustning. Lämpar sig även i offentliga miljöer där efterskador i form av pulver eller skum bör undvikas.

SLÄCKMEDLETS FUNKTION

CO₂ är en färglös, giffri gas som är tyngre än luft, kokpunkt -56 °C / fryspunkt -78 °C. CO₂ verkar genom att kväva branden. CO₂ -gasen tränger undan syret och lägger sig som en "filt" över brandområdet.

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan -30 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:.....	K5FR-A	Arbetstryck:	174 Bar
Art nr:.....	327718	Cylindermaterial:	Stål
Brandklass:	B	Vikt (kg):	13,8
Effektivitetsklass:	89B	Höjd (mm):	740
Temperaturområde:.....	-30 °C / +60 °C	Diameter (mm):.....	136
Drivgas:	-	EAN nr:	7320896002821
Släckmedel:	CO ₂	EAN3 Testrapport:	MPA 20161406-PR60
Mängd:	5 kg	MED cert:	MEDB00001HJ
Tömningstid:	13,5 s	Certifiering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastlängd:	3-5m		