

Firesafe vätskesläckare 9 liter

Innehåller ett vätmedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen.

BRUKSOMRÅDE

Vätskesläckare med tillsats innehåller ett vätmedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. Vätskesläckaren är invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområden: Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen, fartyg hytter, butikslokaler, bodar, manskapsvagnar mm.

SLÄCKMEDLETS FUNKTION

Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas. Vätskesläckare med tillsats innehåller inte PFAS, fluortensider eller andra miljöfarliga ämnen. Vattnet kyler ner och kväver branden.

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan 0 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett speciåskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:.....WAE6FR-B

Art nr:.....328815

Brandklass:.....A

Effektivitetsklass:.....55A

Temperaturområde:.....0 °C / +60 °C

Drivgas:.....Nitrogen

Släckmedel:.....Evocolit CLASS A ECO PERFORMANCE- PFC

Mängd:.....9 L

Tömningstid:.....47 s

Kastlängd:.....4-6 m

Cylindermaterial:.....Stål

Vikt (kg):.....14,1

Höjd (mm):.....575

Diameter (mm):.....185

EAN nr:.....7320896002845

EAN3 Testrapport:.....MPA 20200719/RUI30

MED cert:.....22/CN/4883-0-REV1

Certifiering:.....EN3, CE, Wheelmark