

Firesafe skumsläckare 9 liter

100% PFAS-fri skumsläckare

**PFAS-fri
släckare**

Vår PFAS-fria skumsläckare har alla fördelar med en traditionell skumsläckare, men är till skillnad från många andra släckare på marknaden 100% fri från PFAS. Skumsläckaren används för att släcka bränder i klass A och B. Alltså både bränder i fibrösa material samt bränder i brandfarliga vätskor som olja, plast och bensin. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

- PFAS-fri
- Brandklass: AB
- Effektivitetsklass: 27A 233B
- Rostfritt handtag
- Säkerhetsventil
- Testnippel
- Väggfäste ingår
- Släcker effektivt bränder i både A & B utan återantändning.
- Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark

Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V.

FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in. Skummet är PFAS fritt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor mm.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Brandklass:	AB	Bruttovikt (kg):	14,1
Effektivitetsklass:	27A 233B	Höjd (mm):	5750
Temperaturområde:	0 °C / +60 °C	Bredd (mm):	185
Släckmedel:	Evocolit CLASS AB GREEN -PFC free 20	Modell:	FE9CR-B
Mängd:	9 L	EAN nr:	7320890196601
Tömningstid:	66 sek	EAN3 Testrapport:	MPA 20200719/RUI47
Kastlängd:	4-6 m	MED cert	22/CN/4883-0-REV1
Arbetsstryck:	12 Bar	Certifiering:	EN3, CE, Wheelmark
Cylindermaterial	Stål		
Drivgas	Nitrogen		