

AVD brandsläckare, LITHEX-6

Används mot brand i litiumjonbatteri som uppgår till 500 Wh, ex. elverktyg, elscooter, batteriinsamlingar. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

BRUKSOMRÅDE

CGS AVD brandsläckare är lämplig att använda mot brand i litiumjonbatterier och fasta metaller samt vid brandbegränsning.

Viktigt vid släckning av brand i litiumjonbatterier!

Se alltid efter utrymningsmöjligheter först. Närma dig aldrig en brand som snabbt sprider sig eller då utrymningsvägarna kan bli blockerade. Var alltid försiktig om du närmar dig en brand, speciellt vid släckning av batteribränder, på grund av det explosiva förlopp som kan uppstå. AVD skall påföras med en svepande rörelse från 1-2 m avstånd. Påför släckmedlet i omgångar och från flera riktningar om möjligt. Påför släckmedlet tills behållaren är tom.

Typiska användningsområde: Industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.

SLÄCKMEDLETS FUNKTION

AVD kyler ner det brinnande materialet och kväver branden genom att det skapas ett temperaturbeständigt skikt som förhindrar syretillförseln. Om batterierna är inbyggda i en produkt finns risk för begränsad släckeffekt då släckmedlet inte kommer att kyla ned batterierna

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialtieskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av handbrandsläckare är användarens ansvar, t ex att det inte finns yttre skador och att det är tillfredsställande tryck på släckaren. Underhåll av handbrandsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och gällande serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.



TEKNISK INFORMATION

PFAS- och tensidfri

Artikelnummer: 327122
 Brandklass: A
 Temperaturområde: ... +5 °C / +60 °C
 Släckmedel: 6L AVD
 Arbetstryck: 15 Bar
 Cylindermaterial: Stål
 Drivgas: Nitrogen

Artikel	Modell	Effektivitetsklass	Mängd	Tömningstid	Kastlängd	Bruttovikt (kg)	Höjd (mm)	Bredd (mm)	EAN nr	Certifiering
327122	LITHEX-6	13A	6 liter	120 s	1-2 m	10,75	522	170	7320896002357	EN3-7, CE, Wheelmark